


HADICE NA POTRAVINY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+95°C čištění beztlakové párou +130°C/30 min
- ▶ pružná tlaková hadice pro dopravu alkoholických nápojů (max 40 %)
- ▶ doprava potravin s tukem max 36 % norma BfR(BgVV)XXI:2002, Weihenstephan, FDA

SLOŽENÍ

- ▶ duše: EPDM, bílá, potravinářská jakost
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin
- ▶ obal: SBR/NR/EPDM, červený, otisk textilu na povrchu, odolný povětrnostním vlivům a oděru



LM1-EPDM – HADICE NA POTRAVINY

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011482561350	13/23	40	12	80
011482561950	19/29	40	12	115
011482562560	25/37	40	12	150
011482563208	32/48	40	12	195
011482563880	38/56	40	12	230
011482565011	50/72	40	12	300

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+95°C čištění beztlakové párou +130°C/30 min
- ▶ pružná tlaková a sací hadice pro dopravu alkoholických nápojů až 96 %
- ▶ speciálně vyvinutá pro pivovarnictví
- ▶ vhodná pro pitnou vodu dle WRC
- ▶ norma BfR(BgVV)XXI:2002, Weihenstephan, FDA, MEBAK

SLOŽENÍ

- ▶ duše: UPE, transparentní, hladká, potravinářská jakost, vhodná pro pitnou vodu
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin, spirála z pozinkovaného drátu, měděné lanko
- ▶ obal: SBR/NR/EPDM, červený, otisk textilu na povrchu, odolný povětrnostním vlivům a oděru



LMUS – HADICE NA POTRAVINY

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011562412560	25/37	40	12	150
011562413260	32/44	40	12	170
011562415070	50/64	40	12	300
011562416570	65/79	40	12	390
011562418010	80/100	40	12	480
011562410010	100/120	40	12	600

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+95°C voda, +164°C nasycená pára
- ▶ pro čisticí potřeby mlékáren, potravinářských závodů
- ▶ pro přepravu tekutých potravin, hlavně mléka a mléčných výrobků, olejů a živočišných tuků
- ▶ norma BfR(BgVV)XXI:2002, FDA

SLOŽENÍ

- ▶ duše: NBR, bílá, hladká, potravinářská jakost, odolná olejům
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin
- ▶ obal: NVC, modrý, otisk textilu na povrchu, odolný olejům a tukům



LM3 – HADICE NA POTRAVINY

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak horká voda (bar)	Pracovní tlak pára (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011482441350	13/23	40	18	6	80
011482441960	19/31	40	18	6	115
011482442570	25/39	40	18	6	150
011482443270	32/46	40	18	6	195
011482445070	50/60	40	18	6	300
011482447512	75/99	40	18	6	450